

400 t

Stroj: 30

Strana: 1/3

KRACÍK CZ s.r.o.

Malodoubská 460, Liberec VIII, 46008 CZ

Tel: +420 602 411 415

info@kracik.cz

www.kracik.cz

Popis:

NÁZEV	LIFT SYSTEM 44A
Nosnost	400 t
Počet věží	4 ks
Hmotnost věží	4 x 3 405 kg
Hydr. Agregát	zvlášť
Obsluha	Bezdrátové dálkové ovládání
Počet stupňů zdvihu	3
Transportní výška	3 060 mm
Výška věže (při zasunutí)	3 023 mm
1. Stupeň zdvihu	4 794 mm
2. Stupeň zdvihu	6 572 mm
3. Stupeň zdvihu	8 350 mm
Rychlost zdvihu (rychle)	18 min
Rychlost zdvihu (pomalu)	36 min
Rychlost klesání	18 min
Rychlost pojezdu	25 km/h
Napájení	3 fáze 440 VAC 60Hz / 380 VAC 60Hz

Rozšíření a příslušenství:

Dvoj-činný hydraulický válec	ANO
Tří stupňový hydraulický válec	ANO
Osmiúhelníková traverza	NE
Systém mechanických zámeků	NE
Systém ohnutí válce pro převoz	NE
Boční posun (řízen elektricky)	NE
Vlastní hydraulický a elektrický systém	NE
Lyžinové dráhy	ANO
Zdvihací oka	VOLITELNÉ
S vlastním pohonem kol	ANO
Samohybná válcová dráha	NE
CARL řídicí systém	ANO
Automatická synchronizace a kontrola přetížení	ANO

Lyžinové dráhy:

3 000 mm	4 ks
6 000 mm	2 ks

Nosnost (4 Věže)

1. Stupeň zdvihu	3 620 kN / 4 794 mm
2. Stupeň zdvihu	2 700 kN / 6 572 mm
3. Stupeň zdvihu	1 810 kN / 8 350 mm

Závěsné nosníky:

5 500 mm	2 ks
6 000 mm	2 ks
7 500 mm	2 ks
8 000 mm	2 ks

Napájení

Napájecí jednotka/agregát	2x 767 L nádrž - pro 4 věže
Možnosti napájení	Diesel, benzín, propan, elektrika
Délka	1 664 mm
Šířka	1 232 mm
Výška	1 391 mm
Váha	1 406 mm



400 t

Stroj: 30

Strana: 2/3

KRACÍK CZ s.r.o.

Malodoubská 460, Liberec VIII, 46008 CZ

Tel: +420 602 411 415

info@kracik.cz

www.kracik.cz



